## Acura® manual XS

容量可変式

超軽量マイクロピペット



アキュラ マニュアルXSシリーズは研究専門の科学者向けに設計された超軽量タイプのマイクロピペットです。

短くなったシャフト、スムーズな動作と超軽量ボディのため、素晴らしいピペッティングを実現します。0.1μLから1000μLの8機種をご用意しました。

### アキュラ マニュアル XSの主な特長は

- 人間工学に基づいた最新デザイン
- 新設計された短く狭いシャフトのため、 より小さなマイクロチューブへの分注も 最適
- 超軽量—83~88gで一般的なピペット に比べ大幅に軽量
- 新開発のシール構造により、軽い力で滑らかな動作を実現
- Justip™システムによる簡単確実なチップ 交換<sup>(注)</sup>
- Swift-Setキャリブレーションシステム採用で簡単な校正<sup>(注)</sup>
- 分解することなくオートクレーブが可能(注)ソコレックス特許取得済み

The Acura® manual XS

826

A SOCOREX

# Acura manual XS

#### ▶ 大変スムーズな動作

独自開発のシール構造により、軽い力で滑らか な動作を実現。使用時の手の疲れや反復性負荷 損傷を軽減します。



1 Newton (N) ~ 0.1 kilogramme force (kgf)

上記データ(アキュラマニュアル XS 200マイクロ モデルを使用して測定)が示すように、少ない力で 軽く滑らかな分注ができ、ピペッティング時とオー バーショット時の力の差が大きいため、触感的にス トロークの段階を簡単に区別できます。

#### ▶ 卓越した操作性

シャフトが短く、長時間の作業でも負担にならな い超軽量設計のため、ピペッティング時の精度 向上とマイクロチューブなどの分注にも優れた 操作性を実現しました。





#### ▶ 見やすい容量デジタル表示 ①

本体の中央部に配置された大型表示部に設定 された容量をわかりやすくデジタル表示します。 使用中の容量確認も容易です。

#### ▶ 簡単なチップ取り外し ②

イジェクターボタンは軽い力でチップの取り外 しが可能。特許取得済みの Justip™チップ調整 機能により、チップの取り付け具合を簡単に調 節でき、理想的なフィット感と幅広いチップを取 り付けることが可能です。





簡単な操作でユーザー自身による校正が可能な Swift-set キャリブレーションシステムを採用し ています。ロック構造で、校正モードとの切り替 え部にステッカーが貼られて保護されています。

#### ▶ 121°Cオートクレーブ処理が可能

本体を分解、分離することなく、121℃オートク レーブ滅菌処理を行うことが可能です。定期的 なメンテナンスに要する手間を削減することが できます。



#### 製品仕様

容量	最小	精度 (E%)			再現性 (CV%)			推奨チップ	型番
	可変容量	Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.		
0.1 - 2 μL	0.002 μL	<+/- 6.0 %1)	<+/- 4.0 %	<+/- 2.0 %	< 5.0 % 1)	< 3.3 %	< 1.5 %	Ultra 10 µL	826.0002
0.5 - 10 μL	0.01 µL	<+/- 2.5 %2)	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 1.8 % 2)	< 1.2 %	< 0.5 %	Ultra 10 µL	826.0010
1 - 10 µL	0.01 µL	<+/- 2.5 %	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 2.5 %	< 1.6 %	< 0.7 %	200 μL	826.0010Y
2 - 20 µL	0.02 µL	<+/- 2.5 %	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 1.7 %	< 1.1 %	< 0.5 %	200 µL	826.0020
5 - 50 μL	0.1 µL	<+/- 1.5 %	<+/- 1.3 %	<+/- 1.0 %	< 1.0 %	< 0.7 %	< 0.4 %	200 μL	826.0050
10 - 100 μL	0.1 µL	<+/- 1.5 %	<+/- 1.2 %	<+/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.6 %	< 0.2 %	200 µL	826.0100
20 - 200 μL	0.2 µL	<+/- 1.5 %	<+/- 1.1 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.2 %	200 μL	826.0200
100 - 1000 µL	1 μL	<+/- 1.5 %	<+/- 1.0 %	<+/- 0.5 %	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %	1000 µL	826.1000

製品には各々成績証明書、サンプルクオリティチップ、取扱い説明書が付属しています。

#### TwiXS パック

すぐに使用できるパッケージ、付属内容は

- · 2種類のアキュラマニュアルXS マイクロピペット
- ・ピペットホルダー1個
- ・クオリチップ®サンプル
- QC証明書

代理店

取扱説明書



型番	内容(マイクロピペット容量)				
826.TWX.E	0.1 - 2 μL	2 - 20 µL			
826.TWX.G	0.5 - 10 μL	10 - 100 μL			
826.TWX.K	5 - 50 µL	20 - 200 μL			
826.TWX.N	10 - 100 μL	100 - 1000 μL			





### **△L SOCOREX**

輸入·販売元:

ニッコー・ハンセン株式会社

〒554-0024

大阪市此花区島屋4-1-131

TEL: 06-6460-1960 FAX: 06-6460-1961

http://www.nikko-hansen.jp